

## **iSleep 25**

**Therapie**  
Schlafapnoe

**Hersteller**  
Breas



### **Beschreibung**

Das iSleep 25 ist ein fortschrittliches und hochwertiges BI-Level ST-Gerät, entwickelt für die Schlafapnoe-Therapie zu Hause. Der große Datenspeicher macht es möglich den Therapieverlauf zu kontrollieren und auszuwerten, um eine optimale Behandlung zu garantieren. Durch das große und beleuchtete Display, die Weckfunktion und der eingebauten Uhr bietet das Gerät viele nützliche Extras für den alltäglichen Gebrauch.

Die flexible Spannungsversorgung rundet das Bild des iSleep 25 ab und verspricht dem Patienten eine hohe Lebensqualität durch maximalen Komfort.

### **Vorteile**

- Kompakt auch mit Befeuchter
- Entwickelt für den Hausgebrauch
- Großes beleuchtetes graphisches Display mit eingebauter Uhr und Weckfunktion
- Flexible Spannungsversorgung für den mobilen Patienten
- Kompatibel für ein breites Maskenangebot
- Einzigartige Snooze-Funktion
- Leicht bedienbare und umfangreiche PC Software mit Fernbedienung
- Detaillierter Patientenspeicher mit optionaler Speicherkarte

### **Lieferumfang**

Therapiegerät, Tasche, Schlauchsystem, Netzteil

### **Zubehör**

Befeuchter



<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>HiMi-Nr.</b>
iSleep 25	212033	10196	14.24.24.0002
Befeuchter HA01	211003	09810	14.24.17.3004



# iSleep 25



iSleep 25

## Technische Daten

Beatmungs-Modus	CPAP / BI-Level S/ST
Geräte-Modus	- Klinik - Heim
IPAP	4 bis 25 cm H <sub>2</sub> O
EPAP	4 bis 20 cm H <sub>2</sub> O oder IPAP Druck
CPAP	4 bis 20 cm H <sub>2</sub> O
Inspirations-Trigger	1 bis 9, Auto
Expirations-Trigger	1 bis 9, Auto
Maximaler Flow	> 125 Liter/Min bei 1/3 des max. Druckes: 108 l/Min bei 2/3 des max. Druckes: 132 l/Min bei max. Druck: 132 l/Min
Max. begrenzter Druck im Fehlerfall	30 cm H <sub>2</sub> O (CPAP) - 40 cm H <sub>2</sub> O (BiLevel)
Atemwiderstand im Fehlerfall	0.9 hPa bei 30 l/Min 3.2 hPa bei 60 l/Min
Geräuschpegel bei 10 hPa	< 28 dB(A)
<b>ANZEIGEN</b>	
Interner Funktionsfehler	Meldung auf dem Display
<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Netz	100 - 240 V AC
Externe DC-Versorgung	24 V DC, 12 V Adapter erhältlich
<b>ABMESSUNGEN</b>	
B x H x T	173 x 172 x 201 mm (mit Heckklappe) 173 x 172 x 201 mm (mit Befeuchter HA01)
Gewicht	2,0 kg
Luftauslass	22 mm konischer Standardanschluss

## ... INFO ... INFO ...

Für weitere Fragen zum Produkt oder zum Unternehmen Air Products Medical sind wir für Sie jederzeit unter **0800 / 52 50 274** zu erreichen.